

Army Серия

линейно-интерактивный ИБП

650-2000ВА

Компьютеры,
принтеры и рабочие
станции



- Автоматическая стабилизация напряжения
- Функция "холодный старт"
- Интерфейсы RS232 и USB (опция)
- Встроенная функция самодиагностики
- Защита LAN/Internet
- Совместимость с генераторами (опция)
- Панель ЖК (опция) или светодиоды
- Возможного быстрого заряда АКБ
- Автоматический заряд АКБ выключенного ИБП
- Автоматический перезапуск
- Дополнительные розетки (опция)
- Защита от перенапряжения и молний

- 1 Вход AC
- 2 Выходные розетки
- 3 USB & RJ11
- 4 USB & RS232
- 5 RJ45



650ВА • 800ВА • 1000ВА • 1400ВА • 2000ВА

Модель					
Мощность	650ВА/390Вт	800ВА/480Вт	1000ВА/600Вт	1400ВА/840Вт	2000ВА/1200W
ВХОД					
Фаза	Одна фаза				
Напряжение	(96~144)В ±5В или (165~275В) ±5В				
Частота	55~65 ±1Гц/46~54 ±1Гц				
ВЫХОД					
AVR	Да				
Напряжение	220В ±10% или 120В ±10%				
Частота	АС режим: как в сети Battery режим 50 ±0.5Гц/60 ±0.5Гц				
Форма	АС режим: как в сети Battery режим: квази-синус				
Время перекл.	Типовое 5 мс				
ЗАЩИТА					
От перенапряжения	320 Дж				
Входная защита	По стандарту IEEE587				
Короткое замыкание	Автоматический выключатель				
Перегрузка	АС режим: 100%~120% 3мин.; 120%~130% 30сек.; >130% ИБП выкл. Battery режим: >100%, после 3сек. ИБП выключается				
СВЯЗЬ	Интерфейсы RJ45; RS232; USB (опция)				
БАТАРЕИ					
Тип батарей	Свинцово-кислотные, необслуживаемые				
Время заряда	После полного разряда менее 10 часов до 100%				
Время автономии	8 минут при нагрузке 50%				
Ток заряда	1.5А (макс.)				
Конфигурация батарей	1x12В/4.5Ач	1x12В/7Ач	1x12В/9Ач	2x12В/7Ач	2x12В/9Ач
ИНДИКАЦИЯ					
АС режим	Зеленый светодиод вкл., красный выкл., звук выключен				
Заряд батарей	Желтый светодиод вкл.				
Battery режим	Зеленый и желтый выкл., красный мигает, тихий звук. сигнал				
Низкий заряд АКБ	Красный светодиод вкл., частый звуковой сигнал				
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ					
Уровень шума на 1 м	< 45дБ				
Температура	0~40°C				
Относ. влажность	0~90%				
Вес нетто (кг)	3.55	4.25	4.9	8,0	11.1
Размеры (Ш×Г×В) (мм)	101 × 298 × 142			149.3 × 338 × 162	158 × 380 × 198