

Оптические усилители EDFA серии DTL-5400



Описание изделия

Усилители EDFA модели DTL-5400 предназначены для усиления мощности оптического сигнала длиной волны 1550нм в волоконно-оптических линиях.

Усилители EDFA обеспечивают непосредственное усиление оптических сигналов, без их преобразования в электрические сигналы и обратно, обладают низким уровнем шумов, а их рабочий диапазон длин волн практически точно соответствует окну прозрачности оптического волокна 1550нм. В зависимости от количества выходов, высота устройства составляет 1U или 2U.

Основное отличие от базовой серии DTL-5100 заключается в более высоком выходном уровне оптической мощности: 24 дБм ... 36 дБм и количестве выходов: до 64-х.

Усилители DTL-5400 обладают оптимальным соотношением цена/качество для построения средних и крупных сетей широкополосного доступа.

Доступен вариант исполнения корпуса для установки вне помещений.

Функциональные характеристики

- Низкий уровень шума: 5 дБ.
- Входная мощность: -10 ... +10 дБм.
- Выходная мощность: +24 дБм ... +36 дБм.
- Автоматический контроль температуры.
- Автоматическая система стабилизации мощности.
- Микропроцессорный контроль параметров работы усилителя.
- Дублированный блок питания с автоматическим переключением (опция).
- Оптические коннекторы SC/APC, FC/APC.
- Оптический изолятор на входе и выходе.
- Интуитивно-понятный интерфейс дисплея.
- Сетевой интерфейс RS-232, RJ45 с поддержкой SNMP, Web.

Технические характеристики

Параметр		Значение	Примечание
Характеристики оптической части	Длина волны, нм	1550±10	Согласно ITU-TG.692 Стандартная длина волны
	Входная мощность, дБм	-10 ... +10	
	Выходная мощность, дБм	+24 ... +36	
	Стабильность выходной мощности, дБ	± 0,5	
	Число выходов	2 ... 64	
	Коэффициент шума, дБ	5	
	Оптический разъем	SC/APC FC/APC	
Общие характеристики	Сетевой интерфейсный порт	RJ45, RS-232	SNMP, Web
	Напряжение питания, В	90 ... 265	-48 В пост. тока по выбору
	Потребляемая мощность, Вт	≤50	При работе одного блока питания
	Рабочая температура, °С	-5...+65	Температура регулируется автоматически
	Температура хранения, °С	-40...+85	
	Относительная влажность	5%~95%	
	Размеры, мм	472×363×44	